

Druckluftnagler Typ 42/38-159

Überall dort, wo dünne und weiche Materialien wie Papier, Pappe, Plastik, Folie etc. auf Holz befestigt werden müssen, ist dieser Nagler unentbehrlich. Die Flachdrahtklammer Typ 42 mit einem breiten Rücken von 24,2 mm und einem Walzmaß 1,95 x 0,95 mm befestigt auch empfindliche Materialien sicher.

Nach Anbau eines Dachschindel-Anschlages kann das Gerät auch zum Befestigen von Bitumen-Schindeln eingesetzt werden.



Anwendungsbereiche

Verpackungen aller Art, Holzverbindungen (stumpf), Aufnageln von Dachpappe und Dachschindeln

Länge: 371 mm
Breite: 70 mm
Höhe: 261 mm

Technische Daten

Typ-Bezeichnung:	42/38-159 Standard
Artikel-Nr.:	12000180
Magazinbauart:	Oberlader
Sicherung	Kontaktauslösung
Klammer-/Nageltyp:	Typ 42
Magazinkapazität, Stück:	148
Stäbe à Stück:	4x 37
Arbeitsdruck:	6 - 8 bar
Betriebsdruck max.:	8 bar
Luftverbrauch/Schlag:	1,5 Liter / 6 bar
Luftanschluß:	Ø 9 mm LW empfohlen
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz:	L pA, 1 s, d = 79 dB
Einzelereignis-Schalleistungspegel:	L WA, 1 s, d = 87 dB
Gewicht:	2,60 kg

Der Vibrationswert, gemessen nach ISO 8662-11 beträgt 4 m/s².

Ausstattung: Benutzer-Handbuch, Ersatzteilliste/Servicehinweise, Innensechskantschlüssel SW 3, SW 4 und SW 5, Schalldämpfung.
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, soweit es die Arbeitsgeschwindigkeit zulässt, die BeA-Einzelauslösung.

Technische Änderungen vorbehalten

Zubehör

Artikel - Nr.	Bezeichnung
14403409	Anbauventil mit Auslösesicherung
14403402	Anbauventil
14403442	Anbauflansch
14400899	Höhenverstellbarer Anschlag
14406201	Einzelauslöse-Set
14406959	Griffverlängerung

Alle BeA Druckluftnagler können auch stationär eingesetzt werden
Wir liefern auf Wunsch die dazugehörigen Anbauteile und Armaturen.




Das Gerät entspricht den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinien (98/37 EG)

Druckluftnagler Typ 42/38-159

Klammern Typ 42



Joh. Friedrich Behrens AG
Bogenstraße 43 - 45
Gewerbegebiet West
D-22926 Ahrensburg
Postfach 1480
D-22904 Ahrensburg
Telefon: (04102) 78-0
Telefax: (04102) 78-250
www.bea-group.com
e-mail: info@bea-group.com



Bezeichnung	L = Länge mm
42/14 NK	14
42/16 NK	16
42/19 NK	19
42/22 NK	22
42/25 NK	25
42/30 NK	30
42/35 NK	35
42/38 NK	38

Erläuterungen zur Klammer-/Nagelqualität:

NK = Stahl, verzinkt	BK = Stahl, blank	LM = Leichtmetall (Aluminium)	HZ = Haftmasse
NKS = Stahl, verzinkt extra hart	BKS = Stahl, blank extra hart	NR = nichtrostend Werkstoff Nr. 1.4401	DP = Sägeanschnitt
NKH = Stahl, verzinkt hart	MS = Messing	RF = rostfrei Werkstoff Nr. 1.4301	SA = Stufenanschnitt