

Druckluftnagler Typ SK 350-224CB

Der BeA-Nagler SK 350-224 verarbeitet Senkkopfnägel Typ SK 300 in dem Längenspektrum von 18mm bis 50 mm und das bei einem Gerätegewicht von nur 1,24 kg. Die schmale Werkzeugnase und das abgeschrägte Unterteil gewährleisten ein exaktes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen. Die ergonomische Ausgewogenheit und der kunststoffummantelte Handgriff zeichnen diesen SK-Nagler als anwenderfreundliches Werkzeug aus. Der Nagler ist serienmäßig mit einem Quick-Release Werkzeug ausgestattet und wird im Kunststoffkoffer geliefert.



Anwendungsbereiche

Fenster- und Türenfertigung, Innenausbau, Kastenmöbelindustrie

Länge: 248 mm
Breite: 59 mm
Höhe: 233 mm

Technische Daten

Typ-Bezeichnung:	SK 350-224C Behrens Standard
Artikel-Nr.:	12000467
Magazinbauart:	Seitenlader
Sicherung	Kontaktauslösung
Klammer-/Nageltyp:	Senkkopfnägel SK 300
Magazinkapazität, Stück:	104
Stäbe à Stück:	2 x 50 / 1 x 100
Arbeitsdruck:	5 – 8 bar
Betriebsdruck max.:	8 bar
Luftverbrauch/Schlag:	0,9 Liter / 6 bar
Luftanschluß:	Ø 9 mm LW empfohlen
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz:	L pA, 1s, d = 73 dB
Einzelereignis-Schallleistungspegel:	L WA, 1 s,d = 82 dB
Gewicht:	1,24 kg

Der Vibrationswert, gemessen nach Dokument Nr. CEN/TC 255 WG 1 N 47.3 liegt unter der Deklarationsgrenze nach EN 292-1, Anhang A

Ausstattung:	Benutzer-Handbuch, Ersatzteilliste/Servicehinweise, Schalldämpfung, Öl, Koffer
--------------	--------------------------------------------------------------------------------

Technische Änderungen vorbehalten

Alle BeA Druckluftnagler können auch stationär eingesetzt werden
Wir liefern auf Wunsch die dazugehörigen Anbauteile und Armaturen.




Das Gerät entspricht den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinien (98/392 EWG)

Druckluftnagler Typ SK 350-224CB

Senkkopfnägel Typ SK 300



BeA Deutschland
Befestigungstechnik GmbH
Sitz: Bogenstraße 43 - 45
Gewerbegebiet West
D-22926 Ahrensburg
Postfach 1480
D-22904 Ahrensburg
Telefon: (04102) 78-0
Telefax: (04102) 78-250
www.bea-group.com
e-mail: info@bea-group.com



Bezeichnung	L = Länge mm
SK 318 NK	18
SK 320 NK	20
SK 325 NK	25
SK 330 NK	30
SK 335 NK	35
SK 340 NK	40
SK 345 NK	45
SK 350 NK	50

Auf Anfrage auch mit farbigen Köpfen (RAL-Nr.) lieferbar.

Erläuterungen zur Klammer-/Nagelqualität:

NK = Stahl, verzinkt	BK = Stahl, blank	LM = Leichtmetall (Aluminium)	HZ = Haftmasse
NKS = Stahl, verzinkt extra hart	BKS = Stahl, blank extra hart	NR = nichtrostend Werkstoff Nr. 1.4401	DP = Sägeanschnitt
NKH = Stahl, verzinkt hart	MS = Messing	RF = rostfrei Werkstoff Nr. 1.4301	SA = Stufenanschnitt