

Druckluftnagler Typ 380/14-450 A

„Das“ Automatikgerät für den industriellen Einsatz. Überall dort, wo schnell und dauerhaft befestigt wird, gelangt es zum Einsatz. Die Heftfrequenz lässt sich stufenlos von 0 bis 160 Heftungen pro Minute individuell einstellen. Ohne Verstellung lässt sich selbst bei höchster Frequenz ein gezielter Einzelschuss auslösen, wodurch Klammerverbrauch und Arbeitszeit optimiert werden. Bei höherem Befestigungsmittelbedarf senkt die Langmagazinversion die Nachladezeiten um die Hälfte.



Anwendungsbereiche

Polstermöbel, Vorpelsterei (Gurte, Hartpappe),
Automobilbau, Bürodrehstühle

	<u>Automatik</u>	<u>Automatik Lang</u>
Länge:	201 mm	327 mm
Breite:	40 mm	40 mm
Höhe:	149 mm	149 mm

Technische Daten

	380/14-450 A	380/14-450 AL
Typ-Bezeichnung:	Automatik	Automatik / Langmagazin
Artikel-Nr.:	12000075	12000076
Magazinbauart:	Unterlader	Unterlader
Sicherung	-	-
Klammer-/Nageltyp:	Typ 80 / 380	Typ 80 / 380
Magazinkapazität, Stück:	161	312
Stäbe à Stück:	1 x 125 Typ 80 / 1 x 150 Typ 380	2 x 125 Typ 80 / 2 x 150 Typ 380
Arbeitsdruck:	5 – 6 bar	5 – 6 bar
Betriebsdruck max.:	6 bar	6 bar
Heftfrequenz:	0 – 1600 pro Minute	0 – 1600 pro Minute
Luftverbrauch/Schlag:	0,3 Liter / 6 bar	0,3 Liter / 6 bar
Luftanschluß:	Ø 9 mm LW empfohlen	Ø 9 mm LW empfohlen
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz:	L pA, 1s, d= 77 dB	L pA, 1s, d= 77 dB
Einzelereignis-Schallleistungspegel:	L WA, 1 s,d= 87 dB	L WA, 1 s,d= 87 dB
Gewicht:	1,16 kg	1,34 kg

Der Vibrationswert, gemessen nach Dokument Nr. CEN/TC 255 WG 1 N 47.3 liegt unter der Deklarationsgrenze nach EN 292-1, Anhang A.

Ausstattung:	Benutzer-Handbuch, Ersatzteilliste/Servicehinweise, Gabelschlüssel SW 8 und SW 13, Schalldämpfung.
Technische Änderungen vorbehalten	

Zubehör

Artikel – Nr.	Bezeichnung
14400827	Anschlag mit Rolle, lang (Montage im Werk)
14400838	Anschlag mit Rolle (Montage im Werk)
14400862	Federnder Rollenanschlag (Montage im Werk)
14400676	Schraubkappe Alu
14403996	Automatikventil komplett

Alle BeA Druckluftnagler können auch stationär eingesetzt werden
Wir liefern auf Wunsch die dazugehörigen Anbauteile und Armaturen.



Das Gerät entspricht den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinien (98/392 EWG)


Druckluftnagler Typ 380/14-450 A

Heftklammern Typ 80 und Typ 380



BeA Deutschland
Befestigungstechnik
Sitz: Bogenstraße 43 - 45
Gewerbegebiet West
D-22926 Ahrensburg
Postfach 1480
D-22904 Ahrensburg
Telefon: (04102) 78-0
Telefax: (04102) 78-250
www.bea-group.com
e-mail: info@bea-group.com

ein Unternehmensbereich der
Joh. Friedrich Behrens AG



Bezeichnung	L = Länge mm
380/06 NK	6
380/08 NK	8
380/10 NK	10
380/12 NK	12
380/14 NK	14

Auf Anfrage auch in anderen Längen und Ausführungen lieferbar.

Erläuterungen zur Klammer-/Nagelqualität:

NK = Stahl, verzinkt	BK = Stahl, blank	LM = Leichtmetall (Aluminium)	HZ = Haftmasse
NKS = Stahl, verzinkt extra hart	BKS = Stahl, blank extra hart	NR = nichtrostend Werkstoff Nr. 1.4401	DP = Sägeanschnitt
NKH = Stahl, verzinkt hart	MS = Messing	RF = rostfrei Werkstoff Nr. 1.4301	SA = Stufenanschnitt