

Druckluftnagler Typ 92/32-612 L

Der kompakte BeA-Druckluftnagler ist leicht, handlich, leise und wartungsfreundlich. Mit einem geringen Luftverbrauch verarbeitet er breite, starke Klammern der Type 92 in Längen von 15 mm bis 32 mm, wie sie auch im trockenen Innenausbau und der Möbelindustrie eingesetzt werden. Das Langmagazin erhöht die Vielseitigkeit des Gerätes, speziell bei hohem Befestigungsmittelbedarf.

Bei der Automatikversion lässt sich die Heftfrequenz stufenlos individuell einstellen. Ohne Verstellung kann selbst bei höchster Frequenz ein gezielter Einzelschuss ausgelöst werden.



Anwendungsbereiche

Möbelindustrie: Gestelle, Laufleisten, Lattenroste

Innenausbau: Profilbretter, Gipskartonplatten

Verpackung: Kisten und Kästchen

Länge: 340 mm
Breite: 56,5 mm
Höhe: 198 mm

Technische Daten

Typ-Bezeichnung:	92/32-612 L	92/32-612 AL
	Langmagazin Kontakt /- Einzel	Automatik-Langmagazin
Artikel-Nr.:	12000211 / 12000213	12000214
Magazinbauart:	Oberlader	Oberlader
Sicherung	Kontakt- / Einzelauslösung	Kontaktauslösung
Klammer-/Nageltyp:	Typ 92	Typ 92
Magazinkapazität, Stück:	225	215
Stäbe à Stück:	2 x 100	2 x 100
Arbeitsdruck:	6 – 8 bar	6 – 8 bar
Betriebsdruck max.:	8 bar	8 bar
Luftverbrauch/Schlag:	0,9 Liter / 6 bar	0,9 Liter / 6 bar
Luftanschluß:	Ø 9 mm LW empfohlen	Ø 9 mm LW empfohlen
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz:	L pA, 1s, d = 79B	L pA, 1s, d = 79
Einzelereignis-Schallleistungspegel:	L WA, 1 s,d = 87dB	L WA, 1 s,d = 87dB
Gewicht:	1,33 kg	1,7 kg

Der Vibrationswert, gemessen nach Dokument Nr. CEN/TC 255 WG 1 N 47.3 liegt unter der Deklarationsgrenze nach EN 292-1, Anhang A.

Ausstattung: Benutzer-Handbuch, Ersatzteilliste/Servicehinweise, Innensechskantschlüssel SW 2,5, SW 3 und SW 4, Schalldämpfung. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, soweit es die Arbeitsgeschwindigkeit zulässt, die BeA-Einzelauslösung.

Zubehör	Technische Änderungen vorbehalten
Artikel – Nr.	Bezeichnung
14400847	Federnder Rollenanschlag (für L und AL)
14400902	Höhenverstellbarer Gleitschuh (für L, serienmäßig bei AL)
14403421	Anbauventil (für L)
14403527	Anbauflansch (für L)

Alle BeA Druckluftnagler können auch stationär eingesetzt werden. Wir liefern auf Wunsch die dazugehörigen Anbauteile und Armaturen.




Das Gerät entspricht den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinien (98/392 EWG)

Druckluftnagler Typ 92/32-612 L

Klammern Typ 92



BeA Deutschland
Befestigungstechnik GmbH
Sitz: Bogenstraße 43 - 45
Gewerbegebiet West
D-22926 Ahrensburg
Postfach 1480
D-22904 Ahrensburg
Telefon: (04102) 78-0
Telefax: (04102) 78-250
www.bea-group.com
e-mail: info@bea-group.com



Bezeichnung	L = Länge mm
92/15 NK HZ	15
92/18 NK HZ	18
92/21 NKHZ	21
92/25 NK HZ	25
92/28 NK HZ	28
92/30 NK HZ	30
92/32 NK HZ	32

Auf Anfrage auch in anderen Längen und Ausführungen lieferbar.

Erläuterungen zur Klammer-/Nagelqualität:

NK = Stahl, verzinkt	BK = Stahl, blank	LM = Leichtmetall (Aluminium)	HZ = Haftmasse
NKS = Stahl, verzinkt extra hart	BKS = Stahl, blank extra hart	NR = nichtrostend Werkstoff Nr. 1.4401	DP = Sägeanschnitt
NKH = Stahl, verzinkt hart	MS = Messing	RF = rostfrei Werkstoff Nr. 1.4301	SA = Stufenanschnitt