



Neu - Das leichteste und schnellste Gerät für 180er Klammern am Markt!



# BeA Druckluftnagler 180/65-835C

- Mit nur 2,70 kg das leichteste Gerät für 180er Klammern am Markt!
- Schnellste Schußfolge
- Extrem leistungsstark
- Neuer ergonomischer Handgriff sorgt für besseren Halt
- Hervorragende Schalldämpfung
- Verstellbarer Abluftdeckel
- Höhenverstellung ermöglicht optimales Arbeiten
- Neuer Klammerträger für schnelleres Beladen
- Servicefreundlich durch BeA-Quick-Release
- Speziell geformte Nase ermöglicht präzises Arbeiten
- Mit Kontaktauflösung und auch mit Einzelauslösung erhältlich
- Verarbeitet alle Klammern Typ 180 von 40 bis 65 mm (VZ HZ, NR HZ, NK HZ) und Q 180.



## Anwendungsbereiche

Fertighausindustrie, Rahmenbau, Dachschalungen, Fußböden, Paletten, tragende Elemente im Holzbau, uva.

## BeA 180/65-835C

### Technische Daten




Artikel-Numer	12000500
EAN-Nummer	EAN 4045759043355
Magazinbauart	Oberlader
Gewicht	2,70 kg
Abmessungen	L 370 mm, H 313 mm, B 107 mm
Sicherung	Kontaktauslösung*
Klammer-/Nageltyp	Typ 180
Magazinkapazität, Stück	Min. 132 Klammern
Stäbe à Stück	2 x 60 (VZ HZ = 3 x 40)
Arbeitsdruck	6 - 8 bar
Betriebsdruck, max	8 bar
Luftverbrauch/Schlag	2,9 Liter / 6 bar
Luftanschluß	Ø 9 - 10 mm LW empfohlen
Emmissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	L pA, 1 s, d= 82 dB
Einzelereignis-Schalleistungspegel	L WA, 1 s, d= 89 dB
Der Vibrationswert, gemessen nach ISO 8662-11 beträgt 3,2 m/s <sup>2</sup> .	
Ausstattung	Benutzer-Handbuch, Ersatzteilliste/ Servicehinweise, Innensechskantschlüssel SW 2,5, SW 3, SW 4 und SW 5, Schall- dämpfung, inkl. Luftschlauchanschlußstück

Technische Änderungen vorbehalten

\* Auch mit Einzelauslösung lieferbar  
Einzelauslösung-Set: Art. Nr.: 14408803

### Klammern Typ 180



Bezeichnung	L = Länge in mm
180/40 NK HZ	40
180/45 NK HZ	45
180/50 NK HZ	50
180/55 NK HZ	55
180/60 NK HZ	60
180/63 NK HZ	63
180/65 NK HZ	65

Joh. Friedrich Behrens AG  
Industrielle Befestigungssysteme  
Bogenstrasse 43 - 45  
22926 Ahrensburg  
Germany

Weitere Informationen erhalten Sie unter  
Tel: +49 (0) 41 02 78 - 444  
Fax +49 (0) 41 02 78 - 270  
eMail: [info@bea-group.com](mailto:info@bea-group.com)  
[www.Bea-Group.com](http://www.Bea-Group.com)

Klammern Typ 180 in der Ausführung NR HZ und VZ HZ sind gemäß der Bau zulassung Z-9.1-284 und Z-9.1-37 nach DIN 1052 Teil 2 lieferbar, geprüft, sowie allgemein bauaufsichtlich zugelassen. Für tragende Verbindungen in Holzbauten dürfen diese Klammern somit eingesetzt werden.

BeA ist u. a. Mitglied in folgenden Verbänden:

