Für Breitrückenklammern
bis 130 mm

CE

BeA Druckluftnagler 246/130-944E

Für Breitrückenklammern Type 246 in Längen von 65 – 130 mm

- Robustes Oberladermagazin
- Magnesium Magazin
- Einzelauslösung
- Quick Release für schnelle Störungsbeseitigung
- Gleitschutz zur Vermeidung von Abdrücken
- Handgriff links und rechts montierbar
- Schalldämpfung
- Ergonomischer Komforthandgriff
- Ausgewogene Gerätebalance

Anwendungsbereiche

Außenfassadenbeplankung mit Holzfaser-dämmplatten, Holzwolleleichtbauplatten, Polystyrol, Weichfaserdämmplatten

SCHNELL. STARK. ZUVERLÄSSIG.

100 Jahre
BeA – Befestigungstechnik

BeA 246/130-944E

Technische Daten

Artikel-Nummer	12100471
EAN-Nummer	4045759048565
Magazinbauart	Oberlader
Gewicht	5,85 kg
Abmessungen in mm	L 400, H 397, B 133
Sicherung	Einzelauslösung
Klammer-/Nageltyp	Typ 246
Magazinkapazität, Stück	120
Stäbe à Stück	2 x 51
Arbeitsdruck	6 - 8 bar
Betriebsdruck, max.	8 bar
Luftverbrauch/Schlag	2,75 Liter / 6 bar
Luftanschluß	Ø 9 - 10mm LW empfohlen
Emmissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	$L_{pA, 1s, d= 96,7 dB}$
Einzelereignis-Schallleistungspegel	$L_{WA, 1 s,d= 103,3 dB}$
Der Vibrationswert, gemessen nach ISO 8662-11 beträgt 2,86 m/s^2.	
Ausstattung	Benutzer-Handbuch, Ersatzteilliste/ Servicehinweise, Ölflasche, Innensechskantschlüssel, Schutzbrille, Handgriff

Technische Änderungen vorbehalten

Breitrückenklammer Type 246



Länge	65 - 130 mm
Werkstoff	NK = Stahl, verzinkt
	RF = rostfreier Stahl, vergleichbar mit Werkstoff 1.4301
	NR = nichtrostender Stahl, vergleichbar mit Werkstoff 1.4401
Oberfläche	HZ = beschichtet mit einer Harzung zur Erhöhung der Auszugsfestigkeit (Haftmasse)

Weitere Ausführungen auf Anfrage. Klammern mit Prüfbescheinigung nach DIN 1052, Abschnitt 12.8.3

Joh. Friedrich Behrens AG
Industrielle Befestigungssysteme
Bogenstraße 43 – 45
22926 Ahrensburg
Germany

Weitere Informationen erhalten Sie unter
Tel: + 49(0) 41 02 78 - 444
Fax + 49 (0) 41 02 78 - 270
eMail: info@bea-group.com
www.bea-group.com

BeA ist u.a. Mitglied in den folgenden Verbänden:

AFCOBOIS Association Français des Constructeurs Bois www.maisons-bois.org · BDF · EPAL · PFA Power Fastenings Association · STAFDA Associate · UKTFA Quality Assured · VHD Verband Holzfaser Dämmstoffe

BeA SCHNELL. STARK. ZUVERLÄSSIG.