



Für drahtverschweißte
BDC-Nägel!



BeA Druckluftnagler 564 DC

Für Nägel: Ø 2,3 – 2,8 mm in den Längen von 32 – 65 mm

- Extrem leistungsstark und robust
- Verstellbarer Luftaustritt
- Integrierte Schalldämpfung
- Kälteisolierter Handgriff
- stabiler Coilführungsteller aus Metall
- Staub- und Schmutzschutz aus transparenten Kunststoff
- Kontaktauslösung

Anwendungen

Innenausbau, Gipskartonplatten, Paletten,
Kisten, Verschläge



BeA 564 DC

Technische Daten




Artikel-Nummer	12100510
EAN-Nummer	4045759051886
Magazinbauart	Oberlader
Gewicht	2,65 kg
Abmessungen in mm	L 305, H 316, B 132
Sicherung	Kontaktauslösung
Klammer-/Nageltype	Typ BDC
Magazinkapazität, Stück	Max. 350 Nägel
Arbeitsdruck	5 – 8 bar
Betriebsdruck, max.	8 bar
Luftverbrauch / Schlag	2,5 Liter / 6 bar
Luftanschluß	Ø 9 mm LW empfohlen
Emmissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	$L_{pA, 1s, d} = 92,6 \text{ dB}$
Einzelereignis-Schallleistungspegel	$L_{WA, 1s, d} = 100,9 \text{ dB}$
Der Vibrationswert, gemessen nach ISO 8662-11 beträgt $3,83 \text{ m/s}^2$.	
Ausstattung	Benutzer-Handbuch, Ersatzteile / Servicehinweise, Innensechskantschlüssel, Öl, Schutzbrille, Schalldämpfung

Coilnägeln BDC

BDC-Nägeln = drahtverschweißte Coilnägeln

Durchmesser	2,3 – 2,8 mm
Länge	32 – 65 mm



BDC: 32 – 65 mm

Material	BK = Stahl, blank
	NK = Stahl, verzinkt
	RF = rostfreier Stahl, vergleichbar mit Werkstoff 1.4301
	NR = nichtrostender Stahl, vergleichbar mit Werkstoff 1.4401
	FV = Feuerverzinkt
Schaftausführung	Glatt
	Ring
	Schraub
Kopfprägung	Flachkopf
	Linsenkopf
	Pozi
	Torx

Weitere Ausführungen auf Anfrage. Nägel nach DIN 1052, sowie nach EN 14592 (Eurocode 5) lieferbar.

Joh. Friedrich Behrens AG
Industrielle Befestigungssysteme
Bogenstraße 43 – 45
22926 Ahrensburg
Germany

Weitere Informationen
erhalten Sie unter
Tel: + 49(0) 41 02 78 - 444
Fax + 49 (0) 41 02 78 - 270
eMail: info@bea-group.com
www.bea-group.com

BeA ist u.a. Mitglied in den
folgenden Verbänden:

